

PE 热收缩膜包装机



性能特点:

PE 热收缩膜包装机 SM-6040 主要为了适应 PE 膜收缩使用。收缩温度及输送速度可根据膜的材质和厚度调节，以确保输送的平稳性及良好的收缩效果。它的炉道长度增大到 1800mm，更适合较长产品的收缩包装。麦格公司 SM-6040MPE 收缩机具有密接功能，专为包装小产品设计。PE 热收缩膜包装机和 POF 热收缩膜包装机的区别在于使用收缩膜的材质不同，PE 热收缩膜包装机后端有个冷却系统，便于产品收缩后降温。

产品优点:

数显电脑智能控温，温差小、稳定可靠、低噪音、寿命长
输送采用原装进口变频器控制，无级调速，原装进口隔热帘，大大减少热能损耗
炉口两端均配有热挡板和防止热量散失的护板
蜗轮蜗杆减速箱及大功率电机确保输送平稳、无抖动
特别设计的风道系统，产品受热均匀，恒定，内部炉腔板采用可调节式风孔
可根据收缩要求调节局部风量超大冷却风机，产品热缩后迅速冷却定型
不锈钢加热器，升温快、使用寿命长达 5—10 年
炉口两端均配有热挡板和防止热量散失的护板

适用范围:

PE 热收缩膜包装机应用于食品、医药、饮料、烟草、日化、汽车、线缆、化妆品、电子等国内外各行各业



选配功能:

收缩炉尺寸可定制

链轮式输送和网带输送可选

技术参数:

品名/规格	SM-6040PE 热收缩膜包装机	SM-8040 PE 收缩机
电源	380v 50Hz 3φ	380v 50/60Hz 3φ
加热管功率	24KW	37W
最高温度	400℃	400℃
包装速度	25-30 件/分钟	40-60 件/分钟
最大载重	25kg	25kg
收缩炉尺寸	L1800×W600×H400mm	L1800×W800×H400mm
产品尺寸	L1500×W400×H300mm	L1500×W600×H300mm
机器重量	600Kg	700Kg
机器尺寸	L2800×W900×H11690mm	L2800×W1100×H11690mm
适用收缩膜	PE	PE