

## 全封闭（PE）封切收缩机



### 性能特点：

ST-6030AF 先进的双边封技术，连续封口，产品长度不限。特别适合较长、宽、重型产品的 PE 全封闭包装

采用电子触摸屏，“OMRON”程序控制器，实现机、电、气一体化

采用最先进的边封装置，包装长度不受限制，亦可根据产品规格选择双封切，包装时生产的废膜自动进行收卷

可达到极佳的封口强度

特别针对重型及超大物体而设计

封口线可以根据产品包装的需要在任何位置

适用于 0.03~0.06mm 厚度的 PE 收缩膜

根据客户的需要可增加前后输送、输出机构及彩膜定位功能

人性化的操作界面，方便操作者使用

SM-8040 采用进口双运风电机，让炉腔内热风散布均匀

不同大小的产品还可以搭配组合包装，以达到促销的效果

配有进口检测光电，水平、垂直检测各一组

采用 PE 膜，适合长途运输和频繁搬运

产品进入收缩炉内，能够达到良好的收缩效

### 适用范围：

适用于地板、门板、陶瓷、家具、电器等其他产品的全封闭 PE 热缩包装  
 技术参数:

品名/规格	ST-6030AF	SM-8040
机械尺寸 LxWxH(mm)	2300*1600*1600	2800*1100*1600
最大包装尺寸 L(mm)H<15	L 不限*1000*250	1500*600*300
炉腔尺寸 LxWxH(mm)	/	1800x800x400
封刀尺寸 L(mm)	1000	/
温度	0-200	0-400
工作台高度 (mm)	850±50	850±50
包装速度 (件/ 分钟)	6-12	40-60
净重(kg)	1100	700
功率(kw)	3	37
电源	3PH 380V 50Hz	3PH 380V 50Hz
外接气源	6-8	/
适用收缩膜	PE	PE