

全自动码垛袖口封切收缩机



性能特点:

ST-6030AE+SM-6040 适用于各类盒装品单层或多层数的集体无底托收缩包装，包装过程中具有自动排列、堆垛等功能，大大提高了生产效率，产品经过包装后具有外观整洁、紧凑不散，保证物品质量及长途运输需要

ST-6030AE 采用国外先进的制造技术，独特的外观

根据需要可选择直线进料或 90° 转角设计

产品优点:

该机可根据生产要求自动完成 5 层、4 层、3 层、2 层的码垛或多排的组合包装，不需要单独制作模具

采用 OMRON “PLC” 可编程程序控制器，实现机、电、气一体化

不同的包装形式在设备一链式触摸屏上即可完成，同时对生产量可进行计数

采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀

进料采用皮带式输送，速度快，运行平稳，根据需要可增加彩膜定位系统

采用进口光电，准确定位

采用进口触摸屏，各种设置和操作均可通过触摸屏轻松完成

SM-6040 收缩机采用进口双运风电机，让炉腔内热风散布均匀，收缩后效果更加美观

采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送经久耐用

采用台湾“台安”变频器控制传送速度，无级调速

原装进口隔热帘布，减少热能损耗

适用范围:

主要适用于日用品，如肥皂、牙膏、文具等的集合热缩包装、烟草配送中心的烟条包装或其他各种形状包装物的叠层包装

技术参数:

品名/规格	ST-6030AE 码垛封切机	SM-6040 收缩机
封切尺寸/炉腔尺寸	700mm	L1800×W600×H400mm
最大包装尺寸	400×300×300	L1500×W400×H300mm
工作台高度	850±50mm	850±50mm
工作效率	8-15 件/分钟	25-30 件/分钟
最高温度	200	400
电源及功率	380V/50Hz 1.2KW 3相	380v 50/60Hz 24KW 3相
使用气源	6-8kg/cm ³	
机器重量	600kg	600Kg
机器尺寸	L1382×W2716×H1991mm	L2800×W900×H1690mm
适用收缩膜	PE	PE