

全自动袖口（无底托）封切收缩机



性能特点：

ST-6030AH+SM-6040M 全自动袖口式包装机是针对单个物体或无底托产品而设计，此机与生产线对接自动进料、裹膜、封切、收缩、冷却定型，无需人工操作的自动化包装设备。可做到 6 瓶（2×3）、8 瓶（2×4）、9 瓶（3×3）、12 瓶（3×4）、15 瓶（3×5）、18 瓶（3×6）、20 瓶（4×5）、24 瓶（4×6）等多种包装形式。

ST-6030AH 引进国外先进技术及工艺制作，设备性能稳定可靠
采用 OMRON “PLC” 可编程程序控制器，实现机、电、气一体化
该机可根据生产要求进行两排、三排、四排等有底托或无底托热缩包装，更换包装形式时，只需转换面板上的转换开关

采用蜗轮蜗杆减速机，进料输送与送膜时平稳无抖动

采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀；塑钢材质输送带耐磨损，强度高

可根据瓶形选择自动送料装置

包装彩膜时，需增加色标定位系统，准确定位

模块式设计，更换不同瓶形，亦能瞬间完成

进料输送带可根据现场的需要设计成左侧进料或右侧进料的方式

SM-6040M 采用进口双运风电机，使炉腔内热风散布均匀，收缩后效果更加美观
采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送经久耐用。亦可根据不同产品的采用不同材质的输送链；

变频器控制传送速度，无级调速

超大风量冷却系统，产品热缩后迅速冷却定型

收缩炉后端可选配铝制滚筒工作台，产品包装后不会跌落地面

适用范围：

全自动袖口式封切机（无底托，整列）适用于饮料、啤酒、矿泉水、易拉罐、玻璃瓶等无底托集合的收缩包装



技术参数：

品名/规格	ST-6030AH 袖口封切机(无底托)	SM-6040M 收缩机
最大包装尺寸	400×300×300 mm	1500×400×300
横封刀尺寸/炉腔尺寸	700	1800×600×400
最大温度	0-200	0-400
包装速度	6-14 件/分钟	25-30 件/分钟
电源及功率	380V/50HZ 1.5KW 3PH	380v 50/60Hz 24KW
使用气源	6-8kg/cm3	
机器重量	490kg	650kg
机器尺寸	L1384×W2716×H1991mm	L2800×W900×H1690mm
适用收缩膜	PE	PE